

Beltéri egység				MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF
Kültéri egység				MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF
Hűtőközeg	Típus			R32	R32	R32
	Tömeg		kg	0,40	0,45	0,80
Áramellátás	Megtáplálás			Kültéri betáp	Kültéri betáp	Kültéri betáp
	Kültéri (V/fázis/Hz)			230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz
Hűtés	Teljesítmény	Névleges teljesítmény	kW	2.5	3.4	5.0
		Min-Max	kW	0.5-2.9	0.9-3.4	1.3-5.0
		Max. felvett telj.	kW	0.800	1.210	2.050
Fűtés (átlagos szезon)	Energiahatékonysági osztály			A++	A++	A++
	SEER			6.2	6.2	6.5
	Teljesítmény	Névleges teljesítmény	kW	3.15	3.6	5.4
		Min-Max	kW	0.7-3.5	0.9-3.7	1.4-6.5
		Max. felvett telj.	kW	0.850	0.975	1.550
		10°C külső hőm. esetén	kW	1.9	2.4	3.8
	Energiahatékonysági osztály			A+	A+	A+
SCOP			4.3	4.3	4.3	
Fűtés (melegebb szезon)	Energiacoosztály			A+++	A+++	A+++
	SCOP			5.3	5.2	5.2
Áramfelvétel (Max)			A	5.0	6.7	10.0
Beltéri egység	Méret	Ma/Szé/Mé	mm	280*838*228	280*838*228	280*838*228
	Súly		kg	8.5	8.5	9.0
	Légszállítás (Csendes-Alacsony-Közepes-Magas)	Hűtés	m ³ /perc	3.6-5.4-7.2-9.7	3.6-5.6-7.8-11.7	6.4-9.2-11.2-13.1
		Fűtés	m ³ /perc	3.3-5.4-7.4-10.1	3.3-5.4-7.4-10.5	6.1-8.3-11.2-14.5
	Hangnyomásszint (Csendes-Alacsony-Közepes-Magas)	Hűtés	dB (A)	21-30-37-43	22-31-38-46	28-36-40-45
		Fűtés	dB (A)	21-30-37-43	21-30-37-44	27-34-41-47
Kültéri egység	Méret	Ma/Szé/Mé	mm	538*699*249	538*699*249	550*800*285
	Tömeg		kg	23	24	35
	Légszállítás		m ³ /perc	30.3	32.2	30.4
	Hangnyomásszint	Hűtés	dB (A)	50	51	50
		Fűtés	dB (A)	50	51	51
Kismegszakító mérete		A	10	10	13	
Kalorikus információk	Csőátmérő	Folyadék/ gáz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
	Max. Csövezési hossz		m	20	20	20
	Max. magasságkülönbség		m	12	12	12
Garantált működési tartomány	Hűtés		°C	-10 - +46	-10 - +46	-10 - +46
	Fűtés		°C	-10 - +24	-10 - +24	-10 - +24